

Tavolo pieghevole dotato di ruote per agevolare lo spostamento.
Folding table equipped with wheels to facilitate movement.



Caldaia incorporata da 5 LT, con carico manuale.
5 Lt built-in boiler with manual loading.

159.01



Tavolo da stiro aspirante, con forma fissa universale (1150x420x240 mm.), piano riscaldato elettricamente 0,6 Kw.

Versione 02 - con forma ribaltabile universale.

Versione 11 - con forma fissa universale.

- Caldaia in acciaio inox incorporata da 5 Lt. potenza 1,3 Kw. a norme P.E.D., con carico acqua manuale;
 - Ferro da stiro completo;
 - Termostato di sicurezza e spia luminosa mancanza acqua;
 - Tappo di carico con valvola di sicurezza tarata a 4,5 Ate
- Versione 12 - con forma ribaltabile universale
- Caldaia in acciaio inox incorporata da 5 Lt. potenza 1,3 Kw. a norme P.E.D., con carico acqua manuale;
 - Ferro da stiro completo;
 - Termostato di sicurezza e spia luminosa mancanza acqua;
 - Tappo di carico con valvola di sicurezza tarata a 4,5 Ate.

159.01



Mesa de planchar aspirante con forma universal fija (1150x420x240 mm.), forma calentada electricamente 0,6 Kw.

Version 02 - con forma universal basculante.

Version 11 - con forma universal fija.

- Generador de vapor incorporado en acero inoxidable de 1,3 Kw (examinado P.E.D.), con capacidad de 5 l. y carga de agua manual;
 - Plancha de mano completa;
 - Termostato de seguridad y luz indicadora falta de agua;
 - Tapón de carga con válvula de seguridad regulada a 4,5 Atm
- Version 12 - con forma universal basculante;
- Generador de vapor incorporado en acero inoxidable de 1,3 Kw (examinado P.E.D.), con capacidad de 5 l. y carga de agua manual;
 - Plancha de mano completa;
 - Termostato de seguridad y luz indicadora falta de agua;
 - Tapón de carga con válvula de seguridad regulada a 4,5 Atm.

159.01



Vacuum ironing table with universal fixed plate (1150 x 420 x 240 mm.), electrically heated surface 0,6 Kw.

Version 02 - with overturning plate.

Version 11 - with universal fixed plate.

- Incorporated 5 lt. stainless steel boiler, power 1,3 Kw (inspected by P.E.D.) with manual water filling;
 - Complete iron ;
 - Security thermostat and warming light in case of lack of water;
 - Filling cap with safety valve adjusted at 4,5 Atm.
- Version 12 - with universal overturning plate
- incorporated 5 lt. stainless steel boiler, power 1,3 Kw (inspected by P.E.D.) with manual water filling;
 - Complete iron;
 - Security thermostat and warming light in case of lack of water;
 - Filling cap with safety valve adjusted at 4,5 Atm.

159.01



Table à repasser aspirante, avec plateau fix universel (1150x420x240 mm.), plateau chauffé électriquement 0,6 Kw.

Version 02 - avec plateau repliable universel.

Version 11 - avec plateau fix universel.

- Chaudière en acier inox incorporée de 5 lt. puissance 1,3 Kw replissage eau manuel;
 - Fer à repasser complet;
 - Pressostat de sécurité et lampe témoin en cas de manque d'eau;
 - Bouchon de replissage avec valve de sécurité réglée à 4,5 Ate.
- Version 12 - avec plateau repliable universel;
- Chaudière en acier inox incorporée de 5 lt. puissance 1,3 Kw replissage eau manuel;
 - Fer à repasser complet;
 - Pressostat de sécurité et lampe témoin en cas de manque d'eau;
 - Bouchon de replissage avec valve de sécurité réglée à 4,5 Ate.

Technical details

- | | |
|---------------|--|
| 159.01 | Installed power: 0,85 Kw iron excluded - built-in vacuum fan 0,25 Kw
Voltage: 1+N~50Hz 230 V - Dimension 1330 x 430 x 1650 h - Weight 35 kg |
| 159.02 | Installed power: 0,85 Kw iron excluded - built-in vacuum fan 0,25 Kw
Voltage: 1+N~50Hz 230 V - Dimension 1330 x 430 x 1650 h - Weight 35 kg |
| 159.11 | Installed power: 2,15 Kw iron excluded - built-in vacuum fan 0,25 Kw
Voltage: 1+N~50Hz 230 V - Dimension 1330 x 430 x 1650 h - Weight 45 kg |
| 159.12 | Installed power: 2,15 Kw iron excluded - built-in vacuum fan 0,25 Kw
Voltage: 1+N~50Hz 230 V - Dimension 1330 x 430 x 1650 h - Weight 45 kg |